Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 102029-0

EAN / EAN number: 4250384749279
Frachtkategorie / Freight category: C

Holzschalungsträger SCHAKE H20, Länge: 2900 mm, Höhe: 200 mm, ohne Endkappen

Formwork beam of wood SCHAKE H20, Length: 2900 mm, Height: 200 mm, without end-cap

Artikeltext

Holzschalungsträger SCHAKE H20

Holzschalungsträger SCHAKE H20
robuster, hochwertig verleimter Holz-Allzweckträger

·E-Profil aus sendzimirverzinktem, gewalztem Stahl
·form- und kraftschlüssig eingepresst
·Abschrägung vermindert Gefahr von Holzrissen und Absplitterungen
·hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
·Nadelholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (nach PEFC zertifiziert)

- Länge: 2900 mm, Höhe: 200 mm
- ohne Endkappen

Item description

Formwork beam of wood SCHAKE H20

Formwork beam of wood SCHAKE H20
robust, high-quality glued wood all-purpose support

- E- profile of sendzimir galvanized rolled steel
- positive and frictional press- fit
- bevel avoids wood cracks and splinters
- high carrying power with low deadweight
- softwood from indigenous forests under susainable management (PEFC certified)

- Length: 2900 mm, Height: 200 mm
- without end-cap

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Holzschalungsträgers liegt in der stabilen und tragfähigen Unterstützung von Schalungssystemen im Betonbau. Er dient als wesentliches Element zur Aufnahme und Weiterleitung von Lasten bei der Herstellung von Decken, Wänden und anderen Betonbauteilen. Durch seine hohe Belastbarkeit und Maßhaltigkeit ermöglicht der Holzschalungsträger eine sichere und effiziente Ausführung von Schalungsarbeiten. Ob im Hochbau, Ingenieurbau oder bei komplexen Betonprojekten: Holzschalungsträger sind eine zuverlässige und vielseitige Lösung für professionelle Bauabläufe.

Technische Daten

Gewicht: 15,8 kg
Abmessungen: 200 mm x 2900 mm x 80 mm
Material:
Nadelholz

Technical specifications

Weight: 15,8 kg
Dimensions: 200 mm x 2900 mm x 80 mm
material:
softwood

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.