Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 470UVB

EAN / EAN number: 4250384711870
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal 70 x 70 mm omkeerbaar voor hangslot, voor deuvelbevestiging met bodemplaat 100 x 150 mm, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken, Zonder oogje

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, for padlock, to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, without eyelet



Omschrijving

Afzetpaal 70 x 70 mm omkeerbaar voor hangslot

Afzetpaal
Vierkante buis 70 x 70 mm
met stalen kap
900 mm boven de grond
omkeerbaar, voor hangslot
Zelfsluitend vergrendelingsmechanisme

- voor deuvelbevestiging met bodemplaat 100 x 150 mm
- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken
- Zonder oogje

Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, for padlock

Barrier post
square tube 70 x 70 mm
with steel cap
900 mm above ground
foldable, for padlock
self-engaging lock

- to be fixed by plugswith base plate 100 x 150 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd gebruik en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afzettingpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in zowel de openbare als de commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afzettingpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 9 kg
Afmetingen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.