Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 470APBG

EAN / EAN number: 4250384729875
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afneembare paal afneembaar, verwijderbaar geel / zwart, 70 x 70 mm, zonder oogje

Barrier posts detachable, removable yellow / black, 70 x 70 mm, without eyelet





Omschrijving

Afneembare paal afneembaar, verwijderbaar geel / zwart

Afzetpaal
met aangelaste stalen kap
ca. 1000 mm boven de grond
Thermisch verzinkt en geel gecoat
met drie zwarte strepen
uitneembaar, verwijderbaar, voor deuvelbevestiging
met bodemplaat 150 x 180 mm
Vergrendeling met één inbusbout

- 70 x 70 mm
- zonder oogje

Item description

Barrier posts detachable, removable yellow / black

Barrier posts
with welded steel cap
approx. 1000 mm above ground
hot-dip galvanized and coated yellow
with three black stripes
detachable, removable, fixed by plugs
with base plate 150 x 180 mm
locked by hexagon socket screw

- 70 x 70 mm
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd verkeer en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afsluitpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in de openbare en commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afsluitpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 9 kg
Afmetingen: 180 mm x 1000 mm x 150 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 180 mm x 1000 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.