Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B1541-2

EAN / EAN number: 4250384734466
Frachtkategorie / Freight category: A

Mobilzaun-Stützstrebe, Höhe: ca. 1,00 m, für 1,20 m Bauzaun, verzinkt mit Schelle mit Erdnagel

Mobile fence support strut, Height: approx. 1.00 m, for 1.20 m Mobile fence, galvanized with clamp with peg



Artikeltext

Mobilzaun-Stützstrebe

Mobilzaun-Stützstrebe
zum stabilen Abstützen von Mobilzaunelementen, mit aufgeschweißter Bodenplatte und Bohrungen zum Einschlagen von Erdnägeln, Verbindungschelle (Artikel-Nr.: 3VB10) zum Befestigen am Bauzaun und Erdnagel (Artikel- Nr.: 30W80) zum fixieren der Stützstrebe inkl.

- Höhe: ca. 1,00 m, für 1,20 m Bauzaun
- verzinkt mit Schelle mit Erdnagel

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Mobilzaun-Stützstrebe liegt in der zusätzlichen Stabilisierung und Sicherung von mobilen Zaunsystemen. Sie wird eingesetzt, um Mobilzäune gegen Umkippen, Verschieben oder äußere Einwirkungen wie Wind zu schützen und somit die Standfestigkeit deutlich zu erhöhen. Besonders auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder zur temporären Absperrung sorgt die Stützstrebe für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit. In Kombination mit Mobilzaunfeldern und Fußplatten ist sie eine wichtige Ergänzung für eine stabile und normgerechte Absperrung.

Item description

Mobile fence support strut

Mobile fence support strut
stabilizes mobile fence elements, with welded base plate and holes for driving in ground pegs,
connection clamp (Part- No.: 3VB10) for fastening to site fence and ground
peg (Part- No.: 30W80) for fixing the support inclusive

- Height: approx. 1.00 m, for 1.20 m Mobile fence
- galvanized with clamp with peg

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische Daten

Gewicht: 3,5 kg
Abmessungen: 200 mm x 1315 mm x 160 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 3,5 kg
Dimensions: 200 mm x 1315 mm x 160 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.