# Gegevensblad / Datasheet


## Artikelnummer / Article number: 476PB

EAN / EAN number: 4250384712723
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm stationair voor deuvelbevestiging, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken, Zonder oogje

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm stationary, to be fixed by plugs, hot-dip galvanized and white coated withthree red reflecting stripes, without eyelet






## Omschrijving

Afzetpaal Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm stationair voor deuvelbevestiging

Afzetpaal
Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm
met aangelaste stalen kap
900 mm boven de grond
stationair, voor deuvelbevestiging
met voetplaat 100 x 150 mm

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken
- Zonder oogje

## Item description

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm stationary, to be fixed by plugs

Barrier post
steel tube Ø 76 x 2.6 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
stationary, to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm

- hot-dip galvanized and white coated withthree red reflecting stripes
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd verkeer en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afzettingpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in zowel de openbare als de commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afzettingpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

## Technische gegevens

Gewicht: 6 kg
Afmetingen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

## Technical specifications

Weight: 6 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.