
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 475_10

EAN / EAN number: 4250384729394
Vrachtcategorie / Freight category: B

Afbuigingsbeugel Ø 76 x 2,6 mm zonder dwarsbalk voor plaatsing in beton, Totale breedte: 1000 mm, Totale hoogte: 1500 mm, Thermisch verzinkt

Guard hoop Ø 76 x 2,6 mm without cross bar for casting in concrete, total width: 1000 mm, total height: 1500 mm, hot-dip galvanized



Omschrijving

Afbuigingsbeugel Ø 76 x 2,6 mm zonder dwarsbalk voor plaatsing in beton

Afbuigbeugel, stalen buis Ø 76 x 2,6 mm
zonder dwarsbalk, voor plaatsing in beton

- Totale breedte: 1000 mm
- Totale hoogte: 1500 mm
- Thermisch verzinkt

Item description

Guard hoop Ø 76 x 2,6 mm without cross bar for casting in concrete

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm
without cross bar, for casting in concrete

- total width: 1000 mm
- total height: 1500 mm
- hot-dip galvanized

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afschermbeugel is bedoeld voor de gerichte bescherming, geleiding en afbakening van verkeers- en werkzones. Hij wordt ingezet om gebouwen, installaties, trottoirs of technische voorzieningen te beschermen tegen aanrijdingsschade en tegelijkertijd een duidelijke route voor voertuigen en voetgangers te waarborgen. Door zijn robuuste constructie is de stootbeugel bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, magazijnen, parkeerterreinen of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om een stootbescherming, geleidingsbeugel of afbakeningselement: de stootbeugel is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, orde en bescherming van de infrastructuur.

Technische gegevens

Gewicht: 16,5 kg
Afmetingen: 1000 mm x 1500 mm x 76 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 16,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 1500 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.