Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 40321BG

EAN / EAN number: 4250384755195
Vrachtcategorie / Freight category: B

Slagboom Stalen buis Ø 323 x 5 mm geel / zwart, Thermisch verzinkt en geel gecoat met drie zwarte strepen, Totale lengte: 1500 mm, met opgelaste stalen neus

Bollard steel tube Ø 323 x 5,0 mm yellow / black, hot-dip galvanized and yellow coatedwith three black reflecting stripes, total length: 1500 mm, with welded steel cap



Omschrijving

Slagboom Stalen buis Ø 323 x 5 mm geel / zwart

Stalen buispaal Ø 323 x 5 mm
Deze zware bollards zijn
kunnen worden gebruikt als bescherming tegen aanrijdingen,
vooral voor ingangen,
hallen, tankstations enz.
Ook om dakoverstekken te beveiligen
dakoverstekken of als geleidingspaal
voor opritten, poorten enz.
Vast, voor plaatsing in beton

- Thermisch verzinkt en geel gecoat met drie zwarte strepen
- Totale lengte: 1500 mm
- met opgelaste stalen neus

Item description

Bollard steel tube Ø 323 x 5,0 mm yellow / black

Steel tube bollards Ø 323 x 5,0 mm
These heavy bollards can be
used as crash guard, particularly
in front of entrances,
halls, gas stations, etc.
They can also protect roof
overhangs or serve as guiding
bollards in front of ramps,
gates, etc.
stationary, for casting in concrete

- hot-dip galvanized and yellow coatedwith three black reflecting stripes
- total length: 1500 mm
- with welded steel cap

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stalen buispaal is bedoeld voor het robuust afschermen en afbakenen van verkeers- en veiligheidszones. Hij wordt gebruikt om toegangswegen te controleren, voertuigen op afstand te houden en kwetsbare zones zoals trottoirs, gebouwen of installaties te beschermen tegen aanrijdingsschade. Door zijn stabiele constructie van staal is de stalen buispaal bijzonder geschikt voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, stadscentra, bedrijfsterreinen of voetgangerszones: de stalen buispaler is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, verkeersregeling en bescherming van infrastructuur.

Technische gegevens

Gewicht: 20,9 kg
Afmetingen: 193 mm x 1500 mm x 193 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 20,9 kg
Dimensions: 193 mm x 1500 mm x 193 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.