



Numéro d'article / Article number: 460UZHB_R2B

Poteau de délimitation film RA2/B, Ø 60 mm, rabattable, blocage à encliquetage automatique, à bétonner, avec manchon de solgalvanisé à chaud type 470.60, env. 400 mm sous terre, avec serrure profilée à pistons et trois clés

Numéro EAN / EAN number: 4250384787837

Catégorie de fret / Freight category: A

Barrier post RA2/B foil, Ø 60 mm, foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys

Description de l'article

Poteau de délimitation film RA2/B

Poteau de délimitation - film RA2/B, Haute visibilité et sécurité optimale., Exécution: , galvanisé à chaud, revêtement blanc avec trois bandes de film rouge type RA2/B

- Ø 60 mm
- rabattable, blocage à encliquetage automatique, à bétonner, avec manchon de solgalvanisé à chaud type 470.60, env. 400 mm sous terre
- avec serrure profilée à pistons et trois clés

Item description

Barrier post RA2/B foil

Barrier posts - RA2/B foil

High visibility and optimum safety.

Design:

hot-dip galvanized, coated white with three red foil strips type RA2/B

- Ø 60 mm
- foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground
- with Euro profile cylinder lock and three keys

Données techniques

Poids: kg

Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm

matériau:

S235 JR

surface:

galvanisée à chaud et revêtement par poudre

Technical specifications

Weight: kg

Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.