Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 11795V

EAN / EAN number: 4250384726621
Vrachtcategorie / Freight category: D

Schuine ondersteuning, gegalvaniseerd, Verstelbereik 412 cm - 623 cm

Slanted prop, galvanized, Adjusting range 412 cm - 623 cm





Omschrijving

Schuine ondersteuning

- met binnendraad, met eindscharnier aan beide zijden

Toepassingsvoorbeelden als trek- en drukstempels voor een breed scala aan toepassingen op alledaagse bouwplaatsen, bijvoorbeeld voor
- Ondersteuning van verschillende systeembekistingen
- aanpassen en ondersteunen van prefab betonelementen, vooral holle of 3-delige wanden
- Ondersteuning van kolombekistingsbuizen of kolombekisting

Voordelen:
- Belastbaar in trek en druk
- Grove afstelling door middel van veiligheidspennen
- Fijnafstelling door middel van beschermde binnendraad
- Flexibele verbindingen voor elke schuine en schuine positie
- Geschikt voor slagmoersleutels
- Veiligheidsborgpen om onbedoeld loskomen van de borgpen tijdens betonstort- of afstelwerkzaamheden te voorkomen

- gegalvaniseerd
- Verstelbereik 412 cm - 623 cm

Item description

Slanted prop

Slanted prop with inner thread, pivot joint at both ends

Slanted props
as tensile or compression props for versatile application on construction sites, for example:
, Propping different types of system formwork
, Adjusting and propping prefabricated concrete parts, particularly hollow walls and or triple sheeting walls
, Propping column or pillar formwork

The advantages at a glance:
, Suitable for tensile as well as compressive force
, Rough setting by safety pins
, Fine adjustment by protected inner thread
, Movable joints for any slanted or angular position
, Suitable for impact wrenches
, Safety pin to prevent accidental coming out of the pin during concreting or adjusting operations

- galvanized
- Adjusting range 412 cm - 623 cm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 30,7 kg
Afmetingen: 200 mm x 4240 mm x 100 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Aanbeveling:
Bij bestelling / verzending met
de bijbehorende pallet, art.nr. 50115
kunnen transportsporen
worden voorkomen.

Technical specifications

Weight: 30,7 kg
Dimensions: 200 mm x 4240 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Recommendation:
When ordering / shipping with
the associated pallet, art. no. 50115
scratches due to transport can
be avoided.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.