Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 52410FD

EAN number / EAN: 4250384779528
Freight category / Frachtkategorie: B

Wheelbarrow Polier type 25 mounted, flat pan 85 l with wire insert, without pan support with inflatable tire

Schubkarre Polier Typ 25 montiert, Flachmulde 85 Liter mit Drahteinlage, ohne Muldenstütze mit Luftrad



Item description

Wheelbarrow Polier type 25 mounted

Wheelbarrow polier type 25

For universal use on building sites and in the garden.

·Sturdy tubular frame made of Ø 33.7 x 1.5 mm, firmly welded
·optimally arranged handle positions (incl. plastic handles) for safe transportation with high loads
·painted blue in RAL 5004
·sheet thickness: 1.25 mm with wire insert
·with reinforced sheet steel base stabilizing the troughs for transporting heavy goods

Customize our wheelbarrows:
Logo sign: 280 x 70 mm
Trough embossing: 330 x 100 mm

- flat pan 85 l with wire insert
- without pan support with inflatable tire

Artikeltext

Schubkarre Polier Typ 25 montiert

Schubkarre Polier Typ 25

Für den universalen Einsatz am Bau und im Garten.

·stabiler Rohrrahmen aus Ø 33,7 x 1,5 mm fest verschweißt
·optimal angeordnete Griffpositionen (inkl. Kunststoffgriffen) für einen sicheren Transport mit hoher Belastung
·blau lackiert in RAL 5004
·Blechstärke: 1,25 mm mit Drahteinlage
·mit verstärktem, die Mulden stabilisierendem Stahlblechboden für den Transport schwerer Güter

Individualisieren Sie unsere Schubkarren:
Logoschild: 280 x 70 mm
Muldenprägung: 330 x 100 mm

- Flachmulde 85 Liter mit Drahteinlage
- ohne Muldenstütze mit Luftrad

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Schubkarre liegt im einfachen und effizienten Transport von Materialien auf Baustellen, in der Landwirtschaft sowie im Garten- und Landschaftsbau. Sie dient dazu, Schüttgüter wie Erde, Sand, Kies oder Bauschutt sowie Werkzeuge und andere Materialien mit geringem Kraftaufwand zu bewegen. Durch ihre einrädrige Bauweise ermöglicht die Schubkarre eine hohe Wendigkeit und Flexibilität, auch auf unebenem Gelände. Ob im Bauwesen, bei Gartenarbeiten oder im privaten Gebrauch: Die Schubkarre ist eine vielseitige und unverzichtbare Lösung für den Materialtransport.

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 684 mm x 1318 mm x 570 mm
Frame: painted blue in RAL 5004
Trough: hot-dip galvanized

Technische Daten

Gewicht: kg
Abmessungen: 684 mm x 1318 mm x 570 mm
Gestell: blau lackiert in RAL 5004
Mulde: feuerverzinkt

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.