



Número de artículo / Article number: 10127VS

EAN / EAN number: 4250384700140

Categoría de carga / Freight category: B

Caballete de andamio plegable "Universal U1500, galvanizado

Folding jack "Universal" U1500, galvanized



## Descripción

Caballete de andamio plegable "Universal U1500

Caballete de andamio plegable "universal" U1500

- Estructura especialmente robusta con travesaño de apoyo de tubo cuadrado de 80 x 40 mm
- Soporte tubular soldado lateralmente para sujetar postes de barandilla (se suministra 1x poste de barandilla) como protección trasera contra caídas o para piezas de fijación
- en la parte inferior de los soportes tubulares están soldados mecanismos de sujeción que sirven para sujetar diagonales
- a partir de una altura de montaje de 2,00 m, debe utilizarse como arriostramiento (véase el artículo nº 11271/11272)
- Ambos pies (tubo redondo de Ø 42 mm) son giratorios y disponen cada uno de 2 placas base para una colocación estable sobre cualquier superficie
- El bastidor superior con travesaño se puede extender y ajustar en varias etapas mediante un gancho cautivo
- Capacidad de carga: 900 kg

A partir de una altura de montaje de 2,00 m, los caballetes de andamio universales deben arriostrarse en diagonal (art. nº. 11271 / 11272).

- galvanizado

## Item description

Folding jack "Universal" U1500

Folding jack „Universal“ U1500

- very robust design with supporting cross tube of 80 mm x 40 mm square tube and
- side welded tube socket for installation of railing posts (1 railing post is included
- in the delivery) as back guard to protect from falling or for top mounted parts;
- holders are welded to the bottom of the tube socket in which diagonal braces can
- be installed; such braces are required as stiffeners from a scaffold height of 2.00 m
- and higher (see part-no. 11271/11272 on page 81); both feet (of Ø 42 mm round
- tube) can be turned and have 2 base plates each for high stability on any ground;
- top frame with crossbar can be extended and fixed at several positions by a captive
- hook, load can be set: 900 kg
- Width: 1.50 m
- Height: 1.70 - 3.00 m

The universal folding jacks from a height of 2.00 m have to be braced diagonally (part-no. 11271 / 11272)

- galvanized



### Datos técnicos

Peso: 44 kg  
Dimensiones: 1700 mm x 2100 mm x 126 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:  
tested acc. to GS

### Technical specifications

Weight: 44 kg  
Dimensions: 1700 mm x 2100 mm x 126 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:  
tested acc. to GS

\* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.