




Artikelnummer / Article number: **3B2036LH**

EAN / EAN number: 4250384759018

Frachtkategorie / Freight category: C

Leichter Profi-Mobilzaun für flexible Baustellenabsperungen und häufigen Auf- und Abbau, mit Haken und Ösen

Mobile fence "Profi L", with hooks and eyes



### Artikeltext

Leichter Profi-Mobilzaun für flexible Baustellenabsperungen und häufigen Auf- und Abbau

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi L“ eignet sich ideal für flexible Baustellenabsperungen und temporäre Einsatzbereiche mit regelmäßigem Auf- und Abbau.

Die leichte und zugleich stabile Konstruktion ermöglicht ein einfaches Handling im täglichen Einsatz. Der eingelassene Rohrrahmen schützt die Konstruktion zusätzlich und sorgt gemeinsam mit dem mittig verschweißten Gitter für eine hohe Widerstandsfähigkeit.

Dank seiner wirtschaftlichen Ausführung ist der Mobilzaun besonders für flexible Baustellen, kurzfristige Absperungen und häufig wechselnde Einsatzorte geeignet.

#### Highlights:

- Stabiler eingelassener Rohrrahmen
- Solide 40-mm-Standrohre
- Mittig verschweißtes Gitter für zusätzliche Stabilität
- Ideal für flexible Baustellenabsperungen

#### Technische Daten:

- Maße: 3,50 x 2,00 m
- Standrohre: Ø 40 mm
- Waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
- Maschenweite: 300 x 100 mm
- Drahtstärke: 3 mm / 3 mm
- Feuerverzinkte Ausführung

#### Individualisierung:

Individualisiere Deinen Mobilzaun mit Deinem Firmenlogo  
Auf Wunsch drucken und nieten wir Dein individuelles  
Bauzaunschild direkt an den Mobilzaun. Ideal für Firmenlogos,  
Werbebotschaften oder Baustellenkennzeichnungen.  
Maße des Schildes: 100 x 600 x 0,5 mm, Farb-Aluminium-Blech

- mit Haken und Ösen

Schake GmbH  
Urban Equipment - Construction equipment  
Eckeseyer Straße 195  
58089 Hagen

Registered office of the company: 58089 Hagen Phone.: +49 (0) 2331 38 60 6-0  
Local Court Hagen, HRB 2647 Fax: +49 (0) 2331 38 60 6-28  
Managing Director: Web: www.schake.com  
Gerald, Ralf, Patrick, Marc, Alois Schake E-Mail: info@schake.com

Bank details:  
Sparkasse an Ennepe und Ruhr  
IBAN: DE61 4545 0050 0000 0043 41  
BIC: WELADED1GEV



## Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

## Technische Daten

Gewicht: 18,8 kg  
Abmessungen: 2000 mm x 3500 mm x 40 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

## Designated purpose

For the application in setting up temporary barriers.

## Technical specifications

Weight: 18,8 kg  
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 40 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.