



**Numéro d'article / Article number: 460Z+1**

Poteau de dissuasion tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm amovible avec serrure profilée à pistons, galvanisé à chaud, avec 1 anneaux

## Description de l'article

Poteau de dissuasion tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm amovible avec serrure profilée à pistons

Poteau de dissuasion, tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm, avec capuchon d'acier soudé,, 900 mm hors sol, amovible, avec serrure profilée à pistons, trois clés, verrouillage à encliquetage automatique,, avec manchon de sol type 460.40, env. 400 mm sous terre

- galvanisé à chaud
- avec 1 anneaux

Numéro EAN / EAN number: 4250384728885

Catégorie de fret / Freight category: A

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized, with 1 eyelet

## Item description

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with Euro profile cylinder lock

Barrier posts  
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm  
with welded steel cap  
900 mm above ground  
Removable, with Euro profile cylinder lock  
Three keys, self-engaging lock,  
with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized
- with 1 eyelet

## Technical specifications

Weight: kg

Dimensions: 60 mm x 1322 mm x 60 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

\* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.