Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 475_25

EAN / EAN number: 4250384729424
Categoría de carga / Freight category: C

Soporte deflector Ø 76 x 2,6 mm sin travesaño para colocación en hormigón, Anchura total: 2500 mm, Altura total: 1500 mm, Galvanizado en caliente

Guard hoop Ø 76 x 2,6 mm without cross bar for casting in concrete, total width: 2500 mm, total height: 1500 mm, hot-dip galvanized



Descripción

Soporte deflector Ø 76 x 2,6 mm sin travesaño para colocación en hormigón

Soporte deflector, tubo de acero Ø 76 x 2,6 mm sin travesaño, para colocación en hormigón

- Anchura total: 2500 mm
- Altura total: 1500 mm
- Galvanizado en caliente

Item description

Guard hoop Ø 76 x 2,6 mm without cross bar for casting in concrete

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm without cross bar, for casting in concrete

- total width: 2500 mm
- total height: 1500 mm
- hot-dip galvanized

Uso previsto

La finalidad de una barra de protección es la protección específica, la orientación y la delimitación de zonas de tráfico y de trabajo. Se utiliza para proteger edificios, instalaciones, aceras o equipamientos técnicos frente a daños por colisión y, al mismo tiempo, garantizar una señalización clara de los recorridos para vehículos y peatones. Gracias a su diseño robusto, la barra de protección es especialmente adecuada para su uso en la industria, almacenes, zonas de aparcamiento o espacios públicos. Ya sea como protección contra impactos, barra guía o elemento delimitador, la barra de protección es una solución duradera y eficaz para la seguridad, el orden y la protección de las infraestructuras.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 23,5 kg
Dimensiones: 1500 mm x 2500 mm x 76 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 23,5 kg
Dimensions: 1500 mm x 2500 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.