Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 467_02B

EAN / EAN number: 4250384711016
Vrachtcategorie / Freight category: B

Traliewerk / Reling aan de grens, Steunpaal voor bovenrail voor plaatsing in beton, Middenstijl voor bovenrail, thermisch verzinkt en gecoat (RAL 7016)

Safety railing / border railings, Fixed post for top barfor casting in concrete, Middle post for top bar, hot-dip galvanizedand coated (RAL 7016)



Omschrijving

Traliewerk / Reling aan de grens

Leuning
Steunpaal voor bovenste rail
Stalen buis Ø 60 mm, met aluminium kogelkop
Totale lengte ca. 1500 mm

- Steunpaal voor bovenrail voor plaatsing in beton
- Middenstijl voor bovenrail
- thermisch verzinkt en gecoat (RAL 7016)

Item description

Safety railing / border railings

Safety railings
Are assembled from prefabricated parts on site. Hinge joints make the railings very flexible. The hinge joints can be positioned vertically and horizontally to 90°.
Fixed post for top bar
Steel tube Ø 60 mm, with aluminium ball head
total length approx. 1500 mm

- Fixed post for top barfor casting in concrete
- Middle post for top bar
- hot-dip galvanizedand coated (RAL 7016)

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een veiligheidsleuning is het betrouwbaar beveiligen van werkruimtes, verkeerswegen en gevaarlijke plekken tegen vallen of onbevoegd betreden. Deze wordt gebruikt om personen te beschermen tegen risico's bij randen, openingen, trappen, platforms of bouwplaatsen en tegelijkertijd een duidelijke afbakening te creëren. Dankzij de stabiele constructie zorgt de veiligheidsleuning voor een hoge mate van veiligheid en oriëntatie in de werkomgeving. Of het nu gaat om de bouw, de industrie of de openbare ruimte: de veiligheidsleuning is een onmisbare oplossing voor arbeidsveiligheid, beveiliging en gestructureerde ruimtes.

Technische gegevens

Gewicht: 5 kg
Afmetingen: 60 mm x 1500 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 5 kg
Dimensions: 60 mm x 1500 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.