# Gegevensblad / Datasheet

## Artikelnummer / Article number: 40150B

EAN / EAN number: 4250384704674
Vrachtcategorie / Freight category: A

Slagboom Stalen buis Ø 152 x 3,2 mm stationair voor plaatsing in beton, Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken, Totale lengte: 1200 mm, met opgelaste stalen neus

Barrier bollard Steel tube Ø 152 x 3.2 mm stationary for setting in concrete, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, total length: 1200 mm, with welded steel cap



## Omschrijving

Slagboom Stalen buis Ø 152 x 3,2 mm stationair voor plaatsing in beton

Stalen buispaal Ø 152 x 3,2 mm,
stationair, voor plaatsing in beton

- Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken
- Totale lengte: 1200 mm
- met opgelaste stalen neus

## Item description

Barrier bollard Steel tube Ø 152 x 3.2 mm stationary for setting in concrete

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm,
stationary, for casting in concrete

- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- total length: 1200 mm
- with welded steel cap

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Beoogd gebruik

Een stalen buispaal is bedoeld voor het robuust afschermen en afbakenen van verkeers- en beschermingszones. Hij wordt gebruikt om toegangswegen te controleren, voertuigen op afstand te houden en kwetsbare zones zoals trottoirs, gebouwen of installaties te beschermen tegen aanrijdingsschade. Door zijn stabiele constructie van staal is de stalen buispaal bijzonder geschikt voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, stadscentra, bedrijfsterreinen of voetgangerszones: de stalen buispaler is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, verkeersregeling en bescherming van infrastructuur.

## Technische gegevens

Gewicht: 15 kg
Afmetingen: 152 mm x 1200 mm x 152 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

## Technical specifications

Weight: 15 kg
Dimensions: 152 mm x 1200 mm x 152 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.