Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 477_69BG

EAN / EAN number: 4250384738624
Categoría de carga / Freight category: B

Barra de toro En forma de U con 4 montantes Tubo de acero Ø 76 mm amarillo / negro, Anchura total: 750 mm, Altura sobre el suelo: 1150 mm, Para fraguar en hormigón

Anti-nudge hoop U-shape with 4 support tubes steel tube Ø 76 mm yellow / black, total width: 750 mm, height above ground: 1150 mm, for casting in concrete



Descripción

Barra de toro En forma de U con 4 montantes Tubo de acero Ø 76 mm amarillo / negro

Barra de protección contra impactos en forma de U de tubo de acero Ø 76 mm
galvanizado en caliente, recubierto de polvo amarillo con bandas negras de advertencia
con 4 montantes, profundidad total 400 mm

- Anchura total: 750 mm
- Altura sobre el suelo: 1150 mm
- Para fraguar en hormigón

Item description

Anti-nudge hoop U-shape with 4 support tubes steel tube Ø 76 mm yellow / black

U-shaped anti-nudge hoop made of steel tubing, Ø 76 mm
hot-dip galvanized, yellow powder-coated with black warning stripes
with 4 standpipes, total depth 400 mm

- total width: 750 mm
- height above ground: 1150 mm
- for casting in concrete

Uso previsto

La finalidad de una barra protectora es proteger edificios, maquinaria e infraestructuras frente a daños por colisión causados por vehículos como carretillas elevadoras o camiones. Sirve para proteger de forma fiable zonas sensibles, como esquinas, puertas, estanterías o vías de circulación, reduciendo así los daños y el riesgo de accidentes. Gracias a su diseño robusto, la barra de protección contra impactos absorbe las fuerzas de choque y aumenta la seguridad en el entorno de trabajo. Ya sea en almacenes, plantas de producción, aparcamientos o centros logísticos: la barra de protección contra impactos es una solución eficaz y duradera para la protección profesional contra colisiones.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 26,5 kg
Dimensiones: 750 mm x 1150 mm x 400 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 26,5 kg
Dimensions: 750 mm x 1150 mm x 400 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.