Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 411_30ZPB

EAN / EAN number: 4250384705954
Vrachtcategorie / Freight category: C

Slagboom met contragewicht en steunbeugel, Breedte: 3000 mm, met profielcilinderslot

Access barrier with counterweight and supporting post, clear width: 3000 mm, with Euro profile cylinder lock



Omschrijving

Slagboom met contragewicht en steunbeugel

Slagboom
Hoofdsteun: stalen constructie van vierkante buis 70 x 70 mm met voetplaat 360 x 360 x 8 mm, voor bevestiging met pluggen, incl. 4 gaten Ø 20 mm voor ankers, thermisch verzinkt en rood gepoedercoat
Steunpaal: stalen buis 70 x 70 mm met voetplaat 220 x 220 x 8 mm incl. 4 gaten Ø 20 mm voor ankers
Slagboom: dikwandige Ø 80 mm aluminium buis met betonnen contragewicht, wit gepoedercoat met rode reflecterende strepen
Vergrendeling: vergrendeling aan de steunpilaar bij geopende slagboom met steekpen aan de hoofdpilaar
Totale breedte: vrije breedte + ca. 900 mm
Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

- Breedte: 3000 mm
- met profielcilinderslot

Item description

Access barrier with counterweight and supporting post

Access barrier
Main post: Steel structure made of 70 x 70 mm square tubing with a base plate measuring 360 x 360 x 8 mm, for dowel mounting, including 4 holes (Ø 20 mm) for anchors, hot-dip galvanized and red powder-coated
Support post: 70 x 70 mm steel tube with 220 x 220 x 8 mm base plate, incl. 4 Ø 20 mm holes for anchors
Barrier arm: thick-walled Ø 80 mm aluminum tube with concrete counterweight, white powder-coated with red reflective stripes
Locking mechanism: Locking mechanism on the support post when the barrier is open, using a pin on the main support
Overall width: Clear width + approx. 900 mm
Height: Approx. 950 mm above ground

- clear width: 3000 mm
- with Euro profile cylinder lock

Beoogd gebruik

Een wegslagboom wordt gebruikt om wegen, opritten en verkeersgebieden op een gecontroleerde manier af te sluiten en vrij te geven. Ze wordt ingezet om onbevoegd gebruik te voorkomen en de toegang doelgericht te regelen, bijvoorbeeld voor landbouw- en boswegen, bedrijfsterreinen of privétoegangswegen. Afhankelijk van het model kan de wegslagboom handmatig of met een sleutel worden bediend en biedt daarmee een flexibele oplossing voor uiteenlopende behoeften. Of het nu gaat om de openbare ruimte, de natuur of bedrijfsterreinen: de wegslagboom zorgt voor veiligheid, orde en een duidelijke toegangscontrole.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 50 kg
Afmetingen: 360 mm x 3900 mm x 360 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 50 kg
Dimensions: 360 mm x 3900 mm x 360 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.