Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: 460V/2

Numéro EAN / EAN number: 4250384709983
Catégorie de fret / Freight category: A

Poteau de dissuasion tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm amovible pour cadenas, galvanisé à chaud, avec 2 anneaux

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable for padlock, hot-dip galvanized, with 2 eyelets



Description de l'article

Poteau de dissuasion tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm amovible pour cadenas

Poteau de dissuasion, tube d'acier Ø 60 x 2,5 mm, avec capuchon d'acier soudé,, 900 mm hors sol, amovible, pour cadenas, verrouillable, avec manchon de sol type 460.60, env. 400 mm sous terre

- galvanisé à chaud
- avec 2 anneaux

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable for padlock

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
removable, for padlock
lockable, with ground socket part-no. 460.60
approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized
- with 2 eyelets

Données techniques

Poids: 7,5 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
matériau:
S235 JR

surface:
galvanisé à chaud suivant DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 7,5 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.