



Artikelnummer / Article number: 468FUHB+2

Afsluitpalen Serie 468B Ø 60 mm, Omkeerbaar, zelfsluitend vergrendelingsmechanisme voor plaatsing in beton, met thermisch verzinkt grondsok type, met driehoeksslot volgens DIN 3223, met 2 oogjes

Omschrijving

Afsluitpalen Serie 468B Ø 60 mm

De barrièrestijlpaal serie Ø 60 mm is een lichte maar toch decoratieve variant van onze stijlpalen. Slagpaal van ronde stalen buis Ø 60 mm, ca. 950 mm boven de grond, thermisch verzinkt en antracietgrijs gecoat (RAL 7016). antracietgrijs gecoat (RAL 7016).
Met halve bol

- Omkeerbaar, zelfsluitend vergrendelingsmechanisme voor plaatsing in beton, met thermisch verzinkt grondsok type
- met driehoeksslot volgens DIN 3223
- met 2 oogjes

Technische gegevens

Gewicht: 9 kg
Afmetingen: 60 mm x 1350 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriernorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

EAN / EAN number: 4250384744878
Vrachtcategorie / Freight category: A

Ornamental bollard Series 468B Ø 60 mm, foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

Item description

Ornamental bollard Series 468B Ø 60 mm

The ornamental bollard series Ø 60 mm
A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016).

- foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 2 eyelets

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 60 mm x 1350 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated