Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 3B212T

EAN / EAN number: 4250384746186
Categoría de carga / Freight category: D

Doble travesía para 30 vallas móviles y 30 placas base

Twin pallet for 30 mobile fences and 30 base plates



Descripción

Doble travesía para 30 vallas móviles y 30 placas base

Doble travesía

-para 30 vallas móviles y 30 placas base
-posibilidad de desmontaje simultáneo de ambos elementos gracias a los soportes abatibles lateralmente
-tubo vertical máx.: Ø 42,4 mm
-tubo transversal máx.: Ø 26,9 mm
-Dimensiones: 3,30 x 0,54 m
-Diseño: galvanizado

Item description

Twin pallet for 30 mobile fences and 30 base plates

Twin crossbar

·for 30 mobile fences and 30 base plates
·simultaneous removal of both articles possible due to laterally folding brackets
·max. upright tube: Ø 42.4 mm
·max. cross tube: Ø 26.9 mm
·dimensions: 3.30 x 0.54 m
·version: galvanised

Uso previsto

La finalidad de una traviesa doble para vallas móviles es proporcionar una estabilización y un refuerzo adicionales a las instalaciones de vallas móviles, especialmente cuando se dan condiciones exigentes, como la carga del viento o la colocación de pancartas publicitarias de gran tamaño. Se utiliza para unir dos elementos de valla móvil entre sí y aumentar considerablemente la estabilidad de toda la fila de vallas. De este modo, se reduce eficazmente el riesgo de que las vallas se vuelquen o se deformen. Ya sea en obras, en eventos o en espacios públicos: la traviesa doble es una solución eficaz para aumentar la estabilidad, la seguridad y la resistencia de las vallas móviles.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 161,87 kg
Dimensiones: 1150 mm x 3330 mm x 480 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 161,87 kg
Dimensions: 1150 mm x 3330 mm x 480 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.