Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 470FUH

EAN / EAN number: 4250384711641
Categoría de carga / Freight category: A

Poste barrera 70 x 70 mm reversible con cierre triangular, Para fraguar en hormigón con toma de tierra tipo 470.60 aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo, Galvanizado en caliente, Sin ojal

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism, for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet



Descripción

Poste barrera 70 x 70 mm reversible con cierre triangular

Poste barrera (poste articulado)
Tubo cuadrado 70 x 70 mm
con tapa de acero
900 mm por encima del suelo
plegable

- Para fraguar en hormigón con toma de tierra tipo 470.60 aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo
- Galvanizado en caliente
- Sin ojal

Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism

Barrier post
square tube 70 x 70 mm
with steel cap
900 mm above ground
foldable

- for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized
- without eyelet

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un poste de barrera es la protección y delimitación, ya sea permanente o temporal, de las zonas de tráfico y de uso. Sirve para regular los accesos, proteger las zonas contra el tráfico no autorizado y estructurar claramente los caminos para los peatones. Gracias a su diseño robusto y a sus versátiles posibilidades de aplicación, el poste de barrera contribuye de manera decisiva a la seguridad y al orden en los espacios públicos y comerciales. Ya sea en aparcamientos, aceras, recintos industriales o en centros urbanos: el poste de barrera es una solución fiable para una gestión del tráfico controlada y segura.

Datos técnicos

Peso: 8,5 kg
Dimensiones: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 8,5 kg
Dimensions: 70 mm x 1300 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.