Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 448_815PB

EAN / EAN number: 4250384737566
Categoría de carga / Freight category: A

Barandilla Tubo de acero Ø 48 mm, Puesto de apoyo para fijación con tacos, Poste esquinero, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas

Protective railing Steel tube Ø 48 mm, Fixed postto be fixed by plugs, Corner post, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes



Descripción

Barandilla Tubo de acero Ø 48 mm

Barandilla
Tubo de acero Ø 48 mm
enchufable de forma variable
altura 1000 mm sobre el suelo
para colocar en hormigón

- Puesto de apoyo para fijación con tacos
- Poste esquinero
- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas

Item description

Protective railing Steel tube Ø 48 mm

Protective railing
Steel tube Ø 48 mm
variable plugging,
height 1000 mm above ground
for casting in concrete

- Fixed postto be fixed by plugs
- Corner post
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barandilla de protección es garantizar de forma fiable la seguridad de las zonas de trabajo, las vías de circulación y los puntos peligrosos frente a caídas o accesos no autorizados. Se utiliza para proteger a las personas de los riesgos que presentan los bordes, las aberturas, las escaleras, las plataformas o las obras, al tiempo que establece una delimitación clara. Gracias a su construcción robusta, la barandilla de seguridad garantiza un alto nivel de seguridad y orientación en el entorno de trabajo. Ya sea en la construcción, en la industria o en el espacio público: la barandilla de seguridad es una solución indispensable para la protección laboral, la seguridad y la organización de los espacios.

Datos técnicos

Peso: 7,1 kg
Dimensiones: 250 mm x 1000 mm x 48 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 7,1 kg
Dimensions: 250 mm x 1000 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.