Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 489BG

EAN / EAN number: 4250384729806
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal Stalen buis Ø 89 x 2,9 mm geel / zwart, Stationair, voor plaatsing in beton met grondanker, Zonder oogje

Barrier post steel tube Ø 89 x 2,9 mm yellow / black, stationary, for casting in concretewith ground anchor, without eyelet





Omschrijving

Afzetpaal Stalen buis Ø 89 x 2,9 mm geel / zwart

Afzetpaal
Stalen buis Ø 89 x 2,9 mm
met aangelaste stalen kap
900 mm boven de grond
Thermisch verzinkt en geel gecoat
met drie zwarte strepen

- Stationair, voor plaatsing in beton met grondanker
- Zonder oogje

Item description

Barrier post steel tube Ø 89 x 2,9 mm yellow / black

Barrier posts
Steel tube Ø 89 x 2,9 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
hot-dip galvonized and coated yellow
with three black stripes

- stationary, for casting in concretewith ground anchor
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd gebruik en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afsluitpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in de openbare en commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afsluitpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 9 kg
Afmetingen: 89 mm x 1400 mm x 89 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 89 mm x 1400 mm x 89 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.