Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 415_40VPB

EAN / EAN number: 4250384707248
Categoría de carga / Freight category: D

Barrera de mano con resorte de presión de gas y poste de soporte fijo, Anchura libre: 4000 mm, para candado

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support, clear width: 4000 mm, for padlock





Descripción

Barrera de mano con resorte de presión de gas y poste de soporte fijo

Barrera de mano
Con resorte de presión de gas y poste de soporte fijo
Soporte principal: construcción de acero 120 x 80 mm
Tubo rectangular con placa base 360 x 360 x 8
mm para tacos, incl. 4 taladros Ø 20
mm para anclajes, galvanizado en caliente y recubierto de polvo rojo,
Bloqueado con pernos cuando está abierto y cerrado y barrera cerrada
Poste de soporte: acero tubular 70 x 70 mm con placa base
220 x 220 x 8 mm, incl. 4 taladros
Ø 20 mm para anclajes
Barra de barrera: tubo de aluminio de pared gruesa Ø 80 mm
tubo de aluminio, con recubrimiento de polvo rojo
bandas reflectantes rojas
Bloqueo en el poste de soporte
Anchura total: anchura libre + aprox. 180 mm
Altura: aprox. 950 mm sobre el suelo

Recomendación:
Refuerzo de cable a partir de un ancho de barrera de 6 m para mayor estabilidad.

- Anchura libre: 4000 mm
- para candado

Item description

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support

Manual barrier
with pneumatic spring and fixed pole support
Main support: Steel construction 120 x 80 mm
square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm
for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm
for anchor, hot-dip galvanized and powdercoated red, barrier arm can be fixed in open
and closed position
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with
base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes
Ø 20 mm for anchor
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium tube, powder-coated with red reflecting stripes
Locking mechanism at the post support
Total width: Clear width + approx. 180 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 4000 mm
- for padlock

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barrera manual es el control y el cierre manuales de vías de acceso, vías de circulación y entradas. Se utiliza para regular de forma selectiva el tráfico de vehículos o de personas y para impedir el acceso no autorizado. Gracias a su sencillo manejo manual, la barrera manual permite una apertura y un cierre flexibles y rápidos cuando sea necesario. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales, obras o accesos privados: la barrera manual es una solución fiable y económica para el control de accesos y la gestión del tráfico.

Datos técnicos

Peso: 48 kg
Dimensiones: 360 mm x 4180 mm x 957 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 48 kg
Dimensions: 360 mm x 4180 mm x 957 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.