Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 101281V

EAN / EAN number: 4250384700171
Vrachtcategorie / Freight category: B

Klapsteiger, Breedte: 1,20m, Hoogte: 0,65m - 1,10m, gegalvaniseerd

Crank-operated scaffolding jack K1200, Width: 1.20 m, Height: 0.65 m - 1.10 m, galvanized



Omschrijving

Klapsteiger

Zwenksteiger K1200
kan stabiel geplaatst worden dankzij het basisframe, het bovenframe kan in hoogte worden versteld door aan een slinger te draaien.
hoogte kan eenvoudig in fijne stappen worden versteld door aan een bevestigbare zwengel te draaien.
hoogte verstelbaar. De slinger vindt u verderop in ons productieprogramma (artikelnr. 11280),
De draaikrachten van de slinger worden via de as en het sterwiel omgezet in een op- en neerwaartse beweging van het frame.
De rotatiekrachten van de slinger worden via de as en het sterwiel omgezet in een opwaartse en neerwaartse beweging van het bovenframe.
Ondersteuningsbuis van vierkante buis 80 mm x 40 mm, steunen van ronde buis aan beide zijden
Aan beide zijden zijn ronde buissteunen (Ø 48,3 mm) gelast, die kunnen worden gebruikt voor het monteren van
leuningstaanders voor valbeveiliging of voor aanbouwframes.
kan worden gebruikt.
Draagvermogen: 1600 kg

Vanaf een opbouwhoogte van 2,00 m moeten de kruksteigerframes diagonaal worden geschoord (artikelnr. 11271 / 11272).

- Breedte: 1,20m
- Hoogte: 0,65m - 1,10m
- gegalvaniseerd

Item description

Crank-operated scaffolding jack K1200

Crank-operated scaffolding jack K1200
the foot frame gives the scaffolding support stability on any ground; the height of
the top frame can be adjusted as needed by turning the slip-on crank. You can
find the crank further down in this product range (Part-No. 11280), the rotary
movement of the crank is transformed into an up-and-down movement of the top
frame by shaft and star wheel. Supporting tube of 80 mm x 40 mm square tube,
round tube sockets (Ø 48.3 mm) welded on both sides hold the railing post as fall
arrester or for mounting the top frame; Load: 1600 kg

The universal folding jacks from a height of 2.00 m have to be braced diagonally, painted blue in RAL 5004 (part-no. 11271 / 11272).

- Width: 1.20 m
- Height: 0.65 m - 1.10 m
- galvanized

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een krukstel wordt gebruikt om snel, flexibel en ruimtebesparend een stabiele werkbasis te creëren voor de meest uiteenlopende werkzaamheden in de bouw, de ambachtelijke sector en de industrie. Of het nu gaat om renovatie, montage, onderhoud of interieurbouw: de opvouwbare steunbok is een veelzijdige oplossing voor professionele werkprocessen.

Technische gegevens

Gewicht: 29,3 kg
Afmetingen: 920 mm x 1250 mm x 650 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Tests/normen:
GS-gecertificeerd

Technical specifications

Weight: 29,3 kg
Dimensions: 920 mm x 1250 mm x 650 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
tested acc. to GS

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.