
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 448_31B

EAN / EAN number: 4250384709273
Categoría de carga / Freight category: B

Soporte tubular de acero Ø 48 x 2,5 mm con travesaño para colocación en hormigón, Anchura total 500 mm, Altura total 1400 mm, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas

Hoop of steel tube Ø 48 x 2,5 mm with cross bar for casting in concrete, total width: 500 mm, total height: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes



Descripción

Soporte tubular de acero Ø 48 x 2,5 mm con travesaño para colocación en hormigón

Soporte de tubo de acero Ø 48 mm
con travesaño, para colocación en hormigón

- Anchura total 500 mm
- Altura total 1400 mm
- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas

Item description

Hoop of steel tube Ø 48 x 2,5 mm with cross bar for casting in concrete

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm
with cross bar, for casting in concrete

- total width: 500 mm
- total height: 1400 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barra de tubo de acero es proporcionar una protección resistente, asegurar y delimitar zonas, así como proteger objetos frente a impactos mecánicos. Se utiliza para proteger de forma fiable máquinas, estanterías, vías de circulación o edificios frente a daños por colisión y, al mismo tiempo, crear una estructura clara en las zonas de trabajo y de tránsito. Gracias a su diseño robusto, el arco de tubo de acero resulta especialmente adecuado para su uso en la industria, almacenes, aparcamientos o espacios públicos. Ya sea como barrera de protección contra impactos, arco de seguridad o elemento delimitador, el arco de tubo de acero es una solución duradera y versátil para garantizar la seguridad y el orden.

Datos técnicos

Peso: 9,5 kg
Dimensiones: 500 mm x 1400 mm x 48 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 500 mm x 1400 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.