Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 11278G

EAN / EAN number: 4250384752668
Categoría de carga / Freight category: B

Poste de barandilla de tubo vertical de Ø 48 mm, Poste de barandilla de esquina con ángulo de 90, barnizado

Guard-railing post made of Ø 48 mm tube, Corner railing post with 90° angle, painted



Descripción

Poste de barandilla de tubo vertical de Ø 48 mm

Poste de barandilla de tubo vertical Ø 48
para su uso como protección contra caídas
con soportes soldados (dimensiones interiores: 65 x 170 mm)
para colgar tablas, montante de tubo redondo de Ø 48,3 mm,
con casquillo de tubo soldado para insertar en el manguito
de tubo redondo de Ø 48,3 mm.
Altura: 1,00 m sobre el suelo apto para sistema de caballete de andamio plegable,
caballete de andamio plegable universal y todos los caballetes de andamio con manivela

- Poste de barandilla de esquina con ángulo de 90
- barnizado

Item description

Guard-railing post made of Ø 48 mm tube

Guardrail post made from Ø 48 standpipe
for use as fall protection,
with welded-on brackets (internal dimensions: 65 x 170 mm)
for hanging boards, upright made of Ø 48.3 mm round tube,
with welded-in tube socket for insertion into sleeve made of Ø 48.3 mm round tube.
Height: 1.00 m above ground suitable for folding scaffold trestle system,
Universal folding scaffold trestle and all cranked scaffold trestles, painted blue in RAL 5004

- Corner railing post with 90° angle
- painted

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La función de un poste de barandilla consiste en soportar y fijar de forma estable y segura los sistemas de barandilla. Se utiliza para sostener de forma fiable los pasamanos y los paneles de barandilla, creando así barreras de protección contra caídas o delimitaciones. Gracias a su función portante, el poste de barandilla garantiza la estabilidad y la seguridad necesarias de las barandillas. Ya sea en escaleras, balcones, plataformas o obras: el poste de barandilla es una solución fundamental para la protección, la estabilidad y la seguridad de las zonas, de conformidad con la normativa.

Datos técnicos

Peso: 4 kg
Dimensiones: 118 mm x 1130 mm x 118 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
pintado de azul en RAL 5004

Technical specifications

Weight: 4 kg
Dimensions: 118 mm x 1130 mm x 118 mm
material:
S235 JR

surface:
painted in RAL 8017

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.