
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 448_065B

EAN / EAN number: 4250384708979
Categoría de carga / Freight category: B

Soporte redondo de tubo de acero Ø 48 mm x 2,5 mm para colocación en hormigón, sin cruceta, Anchura total: 650 mm aprox., Galvanizado en caliente y revestido Color: verde (RAL 6005)

Round hoops of steel tube Ø 48 mm x 2,5 mm for casting in concrete, without cross bar, total width: approx. 650 mm, hot-dip galvanized and coatedcolor: green (RAL 6005)



Descripción

Soporte redondo de tubo de acero Ø 48 mm x 2,5 mm para colocación en hormigón

Soporte redondo para colocación en hormigón, acero tubular Ø 48 mm,
Altura total aprox. 1200 mm

- sin cruceta
- Anchura total: 650 mm aprox.
- Galvanizado en caliente y revestido Color: verde (RAL 6005)

Item description

Round hoops of steel tube Ø 48 mm x 2,5 mm for casting in concrete

Round hoops
for casting in concrete, Steel tube Ø 48 mm,
Total height: approx. 1200 mm

- without cross bar
- total width: approx. 650 mm
- hot-dip galvanized and coatedcolor: green (RAL 6005)

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barra redonda es proteger, delimitar y asegurar zonas, así como proteger objetos frente a impactos mecánicos. Se utiliza, por ejemplo, para proteger edificios, maquinaria, vías de tráfico o zonas verdes frente a daños por colisión y, al mismo tiempo, crear una estructura clara en el entorno. Gracias a su diseño redondo y robusto, el arco redondo resulta especialmente adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Ya sea en aparcamientos, en instalaciones industriales o en espacios públicos: el arco redondo es una solución robusta y versátil que garantiza la seguridad, el orden y la protección.

Datos técnicos

Peso: 7 kg
Dimensiones: 650 mm x 1200 mm x 48 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 650 mm x 1200 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.