Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 3B1236H

EAN / EAN number: 4250384716073
Categoría de carga / Freight category: D

Valla móvil "Profesional", Elemento con ganchos y ojales, Anchura: 3,50 m, altura: 1,20 m

Mobile fence "Profi", Element with hook and eye, width: 3,50 m, height: 1,20 m



Descripción

Valla móvil "Profesional"

Valla móvil "Profi

Galvanizada en caliente
-con marco tubular perimetral
-tamaño de malla 100/300
-Espesor del alambre vertical 3,5 mm / horizontal 4,0 mm
-Tubos verticales Ø 42,4 mm
-Tubos horizontales Ø 27 mm

¡Individualice su valla móvil con una señal de valla de obra personalizada!
Dimensiones: 100 x 600 x 0,5 mm (chapa de aluminio de color)

- Elemento con ganchos y ojales
- Anchura: 3,50 m, altura: 1,20 m

Uso previsto

La finalidad de una valla móvil es la protección y delimitación rápidas, flexibles y temporales de zonas tanto en exteriores como en interiores. Sirve para proteger de forma fiable obras, eventos, zonas de almacenamiento o áreas de peligro, y para impedir el acceso no autorizado. Gracias a su diseño móvil, la valla móvil se puede transportar, montar y reubicar fácilmente cuando sea necesario. Ya sea en el sector de la construcción, en eventos, en la industria o en el espacio público: la valla móvil es una solución versátil para garantizar procesos seguros y organizados.

Item description

Mobile fence "Profi"

Mobile fence "Profi"

·hot-dipped galvanized
·with tubular frame mesh
·wire thickness vertical 3,5 mm / horizontal 4,0 mm
·mesh size: 100/300
·standpipe Ø 42,4 mm bleeder
·horizontal tube Ø 27 mm

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- Element with hook and eye
- width: 3,50 m, height: 1,20 m

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 14,3 kg
Dimensiones: 1200 mm x 3500 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Dimensiones: anchura: 3,50 m, altura: 1,20 m

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 14,3 kg
Dimensions: 1200 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

dimensions:width: 3,50 m, height: 1,20 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.