




Artikelnummer / Article number: **33620KA**

EAN / EAN number: 4250384746049  
Frachtkategorie / Freight category: B

Schake EURO3 Absperrschrankengitter Typ ULTRA, Folie Typ RA1/A, mit vormontierten Lampenadapter, rot / weiß

Schake EURO3 panel fence type ULTRA, film RA1/A, with lamp adapter, red / white



### Artikeltext

Schake EURO3 Absperrschrankengitter Typ ULTRA

Absperrschrankengitter Typ ULTRA

- aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff
- geprüft nach TL Absperrtechnik 97
- Länge 2,00 m
- entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
- keine Lamellen und Verbindungsbügel

- Folie Typ RA1/A
- mit vormontierten Lampenadapter
- rot / weiß

### Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

### Item description

Schake EURO3 panel fence type ULTRA

Panel fence type ULTRA

- made of UV-resistant, impact-resistant plastic
- tested according to TL Absperrtechnik 97
- length 2.00 m
- conforms to the regulations of the ZTV-SA
- no slats and connecting brackets

- film RA1/A
- with lamp adapter
- red / white



### Technische Daten

Gewicht: 10,5 kg  
Abmessungen: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm  
Zaun:  
Material - HDPE Kunststoff, weiß

Standpfosten:  
Material - Baustahl S235 JR  
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezieller Hinweis:  
Einsetzbar mit Fußplatten mit  $\varnothing$  42,0 mm Öffnung

### Technical specifications

Weight: 10,5 kg  
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm  
material:  
HDPE plastic white

standing post:  
Material - structural steel S235 JR  
surface - hot dipped galvanized according to DIN ISO 1461

special note:  
usable with footplates with  $\varnothing$  42,0 mm fitting

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.