Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 477_96B

EAN number / EAN: 4250384728045
Freight category / Frachtkategorie: A

Crash guard angle with reinforced edges, height: 800 mm

Anfahrschutzwinkel mit verstärkten Kanten zum Aufdübeln, Höhe: 800 mm



Item description

Crash guard angle with reinforced edges

Crash guard angle
with reinforced edges
of steel plate 6 mm thick, powder-coated
yellow with attached black stripes,
for plugging down,
leg length 160 mm

- height: 800 mm

Artikeltext

Anfahrschutzwinkel mit verstärkten Kanten zum Aufdübeln

Anfahrschutzwinkel

Für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.)

·gemäß BGR234
·mit verstärkten Kanten
·aus Stahlblech 6 mm
·gelb pulverbeschichtet mit aufgebrachten schwarzen Streifen
·zum Aufdübeln,
·Schenkellänge 160 mm

- Höhe: 800 mm

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Anfahrschutzwinkels liegt im gezielten Schutz von Ecken, Kanten und empfindlichen Bereichen vor Anfahrschäden durch Fahrzeuge oder Transportgeräte. Er wird eingesetzt, um beispielsweise Regale, Maschinen, Wände oder Säulen in Industrie- und Lagerbereichen vor Beschädigungen zu bewahren. Durch seine robuste Bauweise absorbiert der Anfahrschutzwinkel auftretende Kräfte und verlängert so die Lebensdauer von Infrastruktur und Ausstattung. Ob in Lagerhallen, Produktionsstätten oder Parkbereichen: Der Anfahrschutzwinkel ist eine effektive Lösung für Sicherheit, Werterhalt und klare Strukturen.

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 160 mm x 800 mm x 160 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 11 kg
Abmessungen: 160 mm x 800 mm x 160 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.