Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 36NOXP3

EAN number / EAN: 4250384754211
Freight category / Frachtkategorie: A

Turn traffic panel type NOX, film RA2/C, arrowed, on both sides indicating right / left

Wendebake Typ NOX, Folie Typ RA2/C, pfeilförmig, doppelseitig rechts- / linksweisend



Item description

Turn traffic panel type NOX

Turn traffic panel type NOX

For universal protection on highways and other streets.

·with continuous support tube for increased stability
·protected film area for logevity of the double sided panel
·support tube Ø 42mm für base plate (part-no. 31NOX) and lamp (part-no. 33NOX)
·traffic panel colour: white
·tested in accordance with TL traffic panels

Different colours or other indication on request.

- film RA2/C, arrowed
- on both sides indicating right / left

Artikeltext

Wendebake Typ NOX

Wendebake Typ NOX

Zum universellen Absichern auf Autobahnen und anderen Straßen.

·geprüft nach TL Leitbaken
·mit durchgehendem Stützrohr zur erhöhten Standfestigkeit
·geschützter Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake
·rot/weiße Folie
·Bakenkörper Standardfarbe: weiß
·Stutzen (Ø 42 mm) zur Aufnahme von Fußplatte (Art.-Nr 31NOX) und Lampe (Art.-Nr. 33NOX)

Individuelle Farbe und Logomöglichkeiten auf Anfrage.

- Folie Typ RA2/C, pfeilförmig
- doppelseitig rechts- / linksweisend

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Kunststoffbake liegt in der gut sichtbaren Kennzeichnung, Führung und Absicherung von Verkehrs- und Baustellenbereichen. Sie dient dazu, Verkehrsströme gezielt zu lenken, Gefahrenstellen zu markieren und temporäre Verkehrsführungen deutlich darzustellen. Durch ihre leichte, robuste und witterungsbeständige Bauweise ist die Kunststoffbake flexibel einsetzbar und schnell aufgestellt. Ob im Straßenbau, bei Baustellen, Umleitungen oder im kommunalen Einsatz: Die Kunststoffbake ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und übersichtliche Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 4,7 kg
Dimensions: 315 mm x 1330 mm x 65 mm
material:
plastic

Technische Daten

Gewicht: 4,7 kg
Abmessungen: 315 mm x 1330 mm x 65 mm
Material:
Plastik

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.