Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4701FUH

EAN / EAN number: 4250384711405
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal 70 x 70 mm opvouwbaar en verwijderbaar, met driehoekig slot, Thermisch verzinkt, Zonder oogje

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable and removable, with triangular lock, hot-dip galvanized, without eyelet



Omschrijving

Afzetpaal 70 x 70 mm opvouwbaar en verwijderbaar

Afzetpaal
Vierkante buis 70 x 70 mm
met stalen kap
900 mm boven de grond
verplaatsbaar en verwijderbaar
met grondkoker type 470.10, ca. 500 mm onder maaiveld

- met driehoekig slot
- Thermisch verzinkt
- Zonder oogje

Item description

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable and removable

Barrier post
square tube 70 x 70 mm
with steel cap
900 mm above ground
foldable and removeable
with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground

- with triangular lock
- hot-dip galvanized
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd verkeer en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afsluitpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in zowel de openbare als de commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afsluitpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 12 kg
Afmetingen: 70 mm x 1400 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 12 kg
Dimensions: 70 mm x 1400 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.