Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 3F120

EAN / EAN number: 4250384740528
Categoría de carga / Freight category: S

Dispositivo para el montaje de hormigón 600 kg, Dimensiones: 800 x 800 x 490 mm, 600 kg

Concrete set-up device 600 kg, dimensions: 800 x 800 x 490 mm, 600 kg



Descripción

Dispositivo para el montaje de hormigón 600 kg

Dispositivo para erigir hormigón, 600 kg

Para el uso versátil de señales de tráfico y señalización.

-Posicionable con carretilla elevadora o grúa
Incluye agujero cuadrado preparado 60 x 60 mm
-4 pernos roscados para fijar diversas adaptaciones para un uso personalizado
-Dimensiones: 800 x 800 x 490 mm

Personalice su dispositivo de instalación de hormigón
El bloque de hormigón se suministra de serie sin rótulo.

Opciones:
-Pintura en colores RAL
-Rótulo con logotipo personalizado (dimensiones: 590 x 140 x 3 mm)
-Señal de advertencia con rayas rojas y blancas (ref. ASV-605)

- Dimensiones: 800 x 800 x 490 mm, 600 kg

Item description

Concrete set-up device 600 kg

Concrete set-up device, 600 kg

·made for versatile use for traffic signs
·portable by crane and forklift
·including hole 60 x 60 mm and 4 threaded bolts for mounting different adaptations for individual use
·dimensons: 800 x 800 x 490 mm

Customize your concrete erection fixture!
Concrete block is supplied without a sign as standard!

Possibilities:
·painting in RAL colors
·individual logo sign (dimensions: 590 x 140 mm)
·warning sign with red/white stripes (part-no. ASV-605)

- dimensions: 800 x 800 x 490 mm, 600 kg

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un dispositivo de instalación en hormigón es el montaje seguro, estable y duradero de postes, señales, elementos de barrera u otras estructuras en el suelo. Se utiliza para anclar de forma fiable los elementos constructivos en el hormigón y garantizar así una gran estabilidad, incluso en condiciones de uso intensivo. Especialmente en exteriores, en obras, en vías públicas o en recintos industriales, el dispositivo de instalación en hormigón garantiza una fijación duradera y segura. Ya sea para señales de tráfico, sistemas de barrera o elementos de infraestructura: es una solución robusta para instalaciones fijas y estabilidad duradera.

Datos técnicos

Peso: 600 kg
Dimensiones: 800 mm x 800 mm x 500 mm
Material:
Hormigón

Technical specifications

Weight: 600 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 500 mm
material:
concrete

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.