



Número de artículo / Article number: 476UZH+2

EAN / EAN number: 4250384772895

Categoría de carga / Freight category: A

Poste de barrera Tubo de acero Ø 76 x 2,6 mm reversible con cerradura de cilindro de perfil, Para fraguar en hormigón con toma de tierra tipo 470.60 aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo, Galvanizado en caliente, con 2 ojales

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm Foldable, with Euro profile cylinder lock, for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

Descripción

Poste de barrera Tubo de acero Ø 76 x 2,6 mm reversible con cerradura de cilindro de perfil

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm Foldable, with Euro profile cylinder lock

Poste de barrera
Tubo de acero Ø 76 x 2,6 mm
con tapa de acero soldada
900 mm por encima del suelo
reversible, con cerradura de cilindro de perfil
tres llaves, cerradura autoenganchable

Barrier post
steel tube Ø 76 x 2.6 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
foldable, with Euro profile cylinder lock
three keys, self-engaging lock

- Para fraguar en hormigón con toma de tierra tipo 470.60 aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo
- Galvanizado en caliente
- con 2 ojales

- for casting in concretewith ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- hot-dip galvanized
- with 2 eyelets

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.