Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4273PB

EAN / EAN number: 4250384740269
Vrachtcategorie / Freight category: A

Leuning Stalen buizen 70 x70 mm, Ondersteuningspost voor deuvelbevestiging, Hoekpaal voor boven- en knierail 90°, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende strepen

Protective railing Steel tube 70 x 70 mm, Fixed postto be fixed by plugs, Corner post for top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes



Omschrijving

Leuning Stalen buizen 70 x70 mm

Leuning
Stalen buis 70 x70 mm
met boven- en knierail
Stalen buis 60 x 40 mm,
hoogte ca. 1000 mm
Bovengronds, schroefbaar

- Ondersteuningspost voor deuvelbevestiging
- Hoekpaal voor boven- en knierail 90°
- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende strepen

Item description

Protective railing Steel tube 70 x 70 mm

Protective railing
Steel tube 70 x 70 mm
with top and quarter-bent bar
Steel tube 60 x 40 mm,
Height approx. 1000 mm
above ground, assembled with bolts

- Fixed postto be fixed by plugs
- Corner post for top and quarter-bent bar
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een veiligheidsleuning is het betrouwbaar beveiligen van werkruimtes, verkeerswegen en gevaarlijke plekken tegen vallen of onbevoegd betreden. Deze wordt gebruikt om personen te beschermen tegen risico's bij randen, openingen, trappen, platforms of bouwplaatsen en tegelijkertijd een duidelijke afbakening te creëren. Dankzij de stabiele constructie zorgt de veiligheidsleuning voor een hoge mate van veiligheid en oriëntatie in de werkomgeving. Of het nu gaat om de bouw, de industrie of de openbare ruimte: de veiligheidsleuning is een onmisbare oplossing voor arbeidsveiligheid, beveiliging en gestructureerde ruimtes.

Technische gegevens

Gewicht: 7 kg
Afmetingen: 150 mm x 1000 mm x 100 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 150 mm x 1000 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.