Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 460FB/2

EAN / EAN number: 4250384709693
Categoría de carga / Freight category: A

Poste barrera Tubo de acero Ø 60 x 2,5 mm desmontable con cierre triangular, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con tres bandas luminosas reflectantes rojas, con 2 ojales

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with triangular locking mechanism, hot-dip galvanized and white coated withthree red reflecting stripes, with 2 eyelets





Descripción

Poste barrera Tubo de acero Ø 60 x 2,5 mm desmontable con cierre triangular

Poste barrera
Tubo de acero Ø 60 x 2,5 mm
con tapa de acero soldada
900 mm por encima del suelo
desmontable, con cierre triangular
según DIN 3223, pestillo autobloqueante,
con toma de tierra tipo 460.40, aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo

- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con tres bandas luminosas reflectantes rojas
- con 2 ojales

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with triangular locking mechanism

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
Removable, with triangular locking mechanism
acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket
part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized and white coated withthree red reflecting stripes
- with 2 eyelets

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un poste de barrera es la protección y delimitación, ya sea permanente o temporal, de las zonas de tráfico y de uso público. Sirve para regular los accesos, proteger determinadas zonas contra el paso no autorizado de vehículos y estructurar claramente los recorridos para los peatones. Gracias a su diseño robusto y a sus versátiles posibilidades de aplicación, el poste de barrera contribuye de manera decisiva a la seguridad y al orden en los espacios públicos y comerciales. Ya sea en aparcamientos, aceras, recintos industriales o en centros urbanos: el poste de barrera es una solución fiable para una gestión del tráfico controlada y segura.

Datos técnicos

Peso: 6,4 kg
Dimensiones: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1401 y con recubrimiento en polvo: polvo de poliéster apto para fachadas exteriores

Technical specifications

Weight: 6,4 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated: polyeseter powder suitable for exterior facades

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.