



Artikelnummer / Article number: 33520KA-OF

EAN / EAN number: 4250384781972
Frachtkategorie / Freight category: B

Schake EURO2 Absperrschrankengitter Typ NOX LIGHT, ohne Folie, mit Lampenadapter

Schake EURO2 panel fence type NOX LIGHT, without film, with lamp adapter

Artikeltext

Schake EURO2 Absperrschrankengitter Typ NOX LIGHT

Item description

Schake EURO2 panel fence type NOX LIGHT

Absperrschrankengitter Typ NOX LIGHT

Panel fence type NOX LIGHT

-aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff
-geprüft nach TL Absperrtechnik 97
-Länge 2,00 m
-entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
-mit reduzierter Wandstärke - dadurch leichter als Typ NOX

-of ultraviolet-resistant, impact resistant plastic
-tested according to TL blocking technology 97
-length 2.00 m
-complies with ZTV-SA requirements; Test number: 333/04K
-with reduced wall thickness - thus lighter than type NOX

- ohne Folie
- mit Lampenadapter

- without film
- with lamp adapter

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technische Daten

Gewicht: kg
Zaun + Lampenadapter:
Material - Kunststoff, weiß
Maße:
Gesamtlänge: 2,10m Folienlänge 2,00m
Gesamthöhe: 1,00m
Standpfosten und Sicherungsbügel:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: kg
fence and adapter:
HDPE plastic white

standing post:
Material - structural steel S235 JR
surface - hot dipped galvanized according to DIN ISO 1461

special note:
usable with footplates with \varnothing 42,0 mm fitting

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.