




Artikelnummer / Article number: **33620K2**

EAN / EAN number: 4250384730079
Frachtkategorie / Freight category: B

Schake EURO3 Absperrschrankengitter Typ ULTRA, Folie Typ RA2/B, ohne Lampenadapter, rot / weiß

Schake EURO3 panel fence type ULTRA, film RA2/B, without lamp adapter, red / white



Artikeltext

Schake EURO3 Absperrschrankengitter Typ ULTRA

Absperrschrankengitter Typ ULTRA

- aus UV-beständigem, schlagzähen Kunststoff
- geprüft nach TL Absperrtechnik 97
- Länge 2,00 m
- entspricht den Vorschriften der ZTV-SA
- keine Lamellen und Verbindungsbügel

- Folie Typ RA2/B
- ohne Lampenadapter
- rot / weiß

Item description

Schake EURO3 panel fence type ULTRA

Panel fence type ULTRA

- made of UV-resistant, impact-resistant plastic
- tested according to TL Absperrtechnik 97
- length 2.00 m
- conforms to the regulations of the ZTV-SA
- no slats and connecting brackets

- film RA2/B
- without lamp adapter
- red / white

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.



Technische Daten

Gewicht: 9 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Zaun:
Material - Kunststoff, weiß

Standpfosten und Sicherungsbügel:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezieller Hinweis:
Einsetzbar mit Fußplatten mit \varnothing 42,0 mm Öffnung

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Fence:
Material - plastic, white

Posts and safety bars:
Material - mild steel S235 JR
Surface - hot-dip galvanised according to DIN ISO 1461

Special note:
Can be used with base plates with \varnothing 42.0 mm opening.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.