
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 417_32B

EAN / EAN number: 4250384707699
Vrachtcategorie / Freight category: D

Hoogtebegrenzer vast, Vast, 100 x 100 mm, voor plaatsing in beton, Totale breedte: 3000 mm, Vrije hoogte: ca. 2300 mm

Height restriction barriers stationary, fixed, 100 x 100 mm, for casting in concrete, total width: 3000 mm, clear height: approx. 2300 mm



Omschrijving

Hoogtebegrenzer vast

Hoogtebegrenzer
thermisch verzinkt
en wit gecoat
met rode reflecterende lichtstroken

elk
2 palen van stalen buis,
1 dwarsbalk

voor een totale hoogte van 3000 mm: 700 mm in de grond gestort
voor een totale hoogte van 2500 mm: 500 mm in de grond gestort In beton gegoten

- Vast, 100 x 100 mm, voor plaatsing in beton
- Totale breedte: 3000 mm
- Vrije hoogte: ca. 2300 mm

Item description

Height restriction barriers stationary

Height restriction barriers
hot-dip galvanized and white
coated with red reflecting stripes

- fixed, 100 x 100 mm, for casting in concrete
- total width: 3000 mm
- clear height: approx. 2300 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een hoogtebegrenzer is bedoeld om de doorrijhoogte van voertuigen in bepaalde gebieden te controleren en te beperken. Hij dient om te hoge voertuigen tijdig tegen te houden of om te leiden en zo schade aan bouwwerken zoals parkeergarages, onderdoorgangen of opritten te voorkomen. Tegelijkertijd draagt de hoogtebegrenzer bij aan het verhogen van de veiligheid in de verkeers- en bedrijfsomgeving. Of het nu gaat om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen of toegangswegen met een beperkte hoogte: de hoogtebegrenzer is een betrouwbare oplossing voor de bescherming van infrastructuur en gerichte verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 90 kg
Afmetingen: 490 mm x 3000 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 90 kg
Dimensions: 490 mm x 3000 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.