Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 11276

EAN / EAN number: 4250384700898
Vrachtcategorie / Freight category: C

Valbeveiliging voor zwengel & universele steigerschragen, Breedte: 1,50 m, gegalvaniseerd

Fall protection for crank & universal scaffolding trestles, Width: 1.50 m, galvanized



Omschrijving

Valbeveiliging voor zwengel & universele steigerschragen

Valbeveiliging voor zwengelsteigers en universele steigerdragers

Bevestigingsdeel om als valbeveiliging in de steunpunten van de kruk- en universele steigerschragen te steken.

-Stalen buisconstructie gemaakt van Ø 48,3 mm ronde buis.
-met diagonale versterkingen
-ondersteuning traverse van vierkante buis 80 mm x 40 mm
-Hoogte bovenste deel: 1,00 m

- Breedte: 1,50 m
- gegalvaniseerd

Item description

Fall protection for crank & universal scaffolding trestles

Fall protection for crank & universal scaffolding brackets

Attachment part for inserting into the support sockets of the crank and universal scaffolding trestles as fall protection.

·tubular steel construction made of Ø 48.3 mm round tube
·with diagonal reinforcements
·support beam made of 80 mm x 40 mm square tube
·height of the top section: 1.00 m, painted blue in RAL 5004

- Width: 1.50 m
- galvanized

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een valbeveiliging is het betrouwbaar beschermen van personen tegen vallen vanaf hoogte of vanaf gevaarlijke randen. Deze wordt ingezet om werkplekken, looproutes of open ruimtes zoals daken, steigers, trappen of bouwputten te beveiligen en zo ongevallen te voorkomen. Afhankelijk van de uitvoering – bijvoorbeeld als leuning, zijbescherming, valbeveiligingssysteem of persoonlijke beschermingsmiddelen – biedt de valbeveiliging een oplossing op maat voor verschillende eisen. Of het nu gaat om bouwplaatsen, de industrie of onderhoudswerkzaamheden: valbeveiliging is een onmisbaar onderdeel van de arbeidsveiligheid en wettelijk verplichte beschermingsmaatregelen.

Technische gegevens

Gewicht: 16 kg
Afmetingen: 1000 mm x 1500 mm x 48 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 16 kg
Dimensions: 1000 mm x 1500 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.