Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 477_79PBG

EAN number / EAN: 4250384738839
Freight category / Frachtkategorie: B

Anti-nudge hoop 90° L-shaped steel tube Ø 76 mm yellow / black, one-sided, left, height above ground: 1150 mm, to be fixed by plugs

Rammschutzbügel 90° L-Form Stahlrohr Ø 76 mm gelb / schwarz, einseitig, links, Höhe Überflur: 1150 mm, für Dübelbefestigung



Item description

Anti-nudge hoop 90° L-shaped steel tube Ø 76 mm yellow / black

90° L-shaped protective bar made of steel tubing, Ø 76 mm
hot-dip galvanized, yellow powder-coated
with black warning stripes, one side

- one-sided, left
- height above ground: 1150 mm
- to be fixed by plugs

Artikeltext

Rammschutzbügel 90° L-Form Stahlrohr Ø 76 mm gelb / schwarz

Rammschutzbügel 90° l-Form aus Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Warnstreifen, einseitig

- einseitig, links
- Höhe Überflur: 1150 mm
- für Dübelbefestigung

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Rammschutzbügels liegt im Schutz von Gebäuden, Maschinen und Infrastrukturen vor Anfahrschäden durch Fahrzeuge wie Gabelstapler oder LKW. Er dient dazu, empfindliche Bereiche wie Ecken, Tore, Regale oder Verkehrswege zuverlässig abzusichern und so Schäden sowie Unfallrisiken zu reduzieren. Durch seine robuste Bauweise absorbiert der Rammschutzbügel Aufprallkräfte und erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. Ob in Lagerhallen, Produktionsstätten, Parkhäusern oder Logistikzentren: Der Rammschutzbügel ist eine effektive und langlebige Lösung für den professionellen Anfahrschutz.

Technical specifications

Weight: 15 kg
Dimensions: 600 mm x 1150 mm x 260 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 15 kg
Abmessungen: 600 mm x 1150 mm x 260 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.