Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 477_76BG

EAN / EAN number: 4250384738761
Categoría de carga / Freight category: B

Barra de toro 90 En forma de L Tubo de acero Ø 76 mm amarillo / negro, unilateral, derecha, Altura sobre el suelo: 650 mm, Para fraguar en hormigón

Anti-nudge hoop 90° L-shaped steel tube Ø 76 mm yellow / black, one-sided, right, height above ground: 650 mm, for casting in concrete



Descripción

Barra de toro 90 En forma de L Tubo de acero Ø 76 mm amarillo / negro

Barra de protección contra impactos 90° en forma de L de tubo de acero Ø 76 mm
galvanizado en caliente, recubierto de polvo amarillo con bandas negras de advertencia, unilateral

- unilateral, derecha
- Altura sobre el suelo: 650 mm
- Para fraguar en hormigón

Item description

Anti-nudge hoop 90° L-shaped steel tube Ø 76 mm yellow / black

90° L-shaped protective bar made of steel tubing, Ø 76 mm
hot-dip galvanized, yellow powder-coated
with black warning stripes, one side

- one-sided, right
- height above ground: 650 mm
- for casting in concrete

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barra protectora es proteger edificios, maquinaria e infraestructuras frente a daños por colisión causados por vehículos como carretillas elevadoras o camiones. Sirve para proteger de forma fiable zonas sensibles, como esquinas, puertas, estanterías o vías de circulación, reduciendo así los daños y el riesgo de accidentes. Gracias a su diseño robusto, la barra de protección contra impactos absorbe las fuerzas de choque y aumenta la seguridad en el entorno de trabajo. Ya sea en almacenes, plantas de producción, aparcamientos o centros logísticos: la barra de protección contra impactos es una solución eficaz y duradera para la protección profesional contra colisiones.

Datos técnicos

Peso: 10,5 kg
Dimensiones: 600 mm x 650 mm x 260 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 10,5 kg
Dimensions: 600 mm x 650 mm x 260 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.