



Artikelnummer / Article number: 415_31FZPB

EAN / EAN number: 4250384707194

Vrachtcategorie / Freight category: C

Handbarrière met gasdrukveer en slingersteun, Breedte: 3000 mm, Met driehoekslot en profielcilinderslot op de hoofdsteun

Manual barrier with pneumatic spring and hinged pole support, clear width: 3000 mm, with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support



Omschrijving

Handbarrière met gasdrukveer en slingersteun

Handbarrière

met gasdrukveer en slingersteun

Hoofdsteun: staalconstructie 120 x 80 mm

Rechthoekige buis met bodemplaat 360 x 360 x 8 mm voor deuvels, incl. 4 boorgaten Ø 20

20 mm voor ankers, thermisch verzinkt en rood gepoedercoat,

Vergrendeld met bouten bij openen en sluiten

en gesloten slagboom

Zwenksteun: aluminium buis met compensatievoet

Slagboom: dikwandig Ø 80 mm

Aluminium buis, gepoedercoat met rode

rode reflecterende strepen

Vergrendeling op de hoofdsteun

Totale breedte: vrije breedte + ca. 180 mm

- Breedte: 3000 mm
- Met driehoekslot en profielcilinderslot op de hoofdsteun

Item description

Manual barrier with pneumatic spring and hinged pole support

Manual barrier

with pneumatic spring and hinged pole support

Main support: Steel construction 120 x 80 mm

square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm

for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm

for anchor, hot-dip galvanized and powder-coated

red, barrier arm can be fixed in open and closed

position

Pole support: Aluminium pipe with foot

Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium

tube, powder-coated with red reflecting stripes

Locking mechanism at the main support

Total width: Clear width + approx. 180 mm

Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 3000 mm
- with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support

Technische gegevens

Gewicht: 41 kg

Afmetingen: 360 mm x 3180 mm x 957 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

Technical specifications

Weight: 41 kg

Dimensions: 360 mm x 3180 mm x 957 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.