



## Número de artículo / Article number: 465FUHB+2

Postes de barrera Serie 465B Ø 60 mm, mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable, para colocación en hormigón, con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 470.60, aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo, con cierre triangular según DIN 3223, con 2 ojales

## Descripción

Postes de barrera Serie 465B Ø 60 mm

Postes de barrera de acero tubular, Ø 60 mm

Una variante ligera pero decorativa de nuestra gama de bolardos de estilo.

-de tubo de acero redondo Ø 60 mm  
-aprox. 950 mm por encima del suelo  
Galvanizado en caliente y revestido de color gris antracita (RAL 7016)

-con cabeza esférica y ranura decorativa

- mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable, para colocación en hormigón, con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 470.60, aprox. 400 mm por debajo del nivel del suelo
- con cierre triangular según DIN 3223
- con 2 ojales

## Datos técnicos

Peso: 9 kg

Dimensiones: 60 mm x 1350 mm x 60 mm

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

EAN / EAN number: 4250384744816

Categoría de carga / Freight category: A

Ornamental bollard Series 465B Ø 60 mm, foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

## Item description

Ornamental bollard Series 465B Ø 60 mm

The ornamental bollard series Ø 60 mm  
A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016).

- foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized groundsocket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 2 eyelets

## Technical specifications

Weight: 9 kg

Dimensions: 60 mm x 1350 mm x 60 mm

material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated