
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 415_30FZPB

EAN number / EAN: 4250384707156
Freight category / Frachtkategorie: C

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support, clear width: 3000 mm, with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support

Handschranke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten, lichte Weite: 3000 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze



Item description

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support

Manual barrier
with pneumatic spring and fixed pole support
Main support: Steel construction 120 x 80 mm square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm for anchor, hot-dip galvanized and powdercoated red, barrier arm can be fixed in open and closed position
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes Ø 20 mm for anchor
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium tube, powder-coated with red reflecting stripes
Locking mechanism at the post support
Total width: Clear width + approx. 180 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 3000 mm
- with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support

Artikeltext

Handschranke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten

Handschranke
mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten
Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot refl. Streifen
Verschluss am Auflagepfosten
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm
Höhe: ca. 950 mm Überflur

Empfehlung:
Seilzugverstärkung ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche Stabilität.

- lichte Weite: 3000 mm
- mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Handschranke liegt in der manuellen Kontrolle und Sperrung von Zufahrten, Verkehrswegen und Zugängen. Sie wird eingesetzt, um den Fahrzeug- oder Personenverkehr gezielt zu regulieren und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch die einfache Bedienung per Hand ermöglicht die Handschranke eine flexible und schnelle Öffnung sowie Schließung bei Bedarf. Ob auf Parkplätzen, Betriebsgeländen, Baustellen oder privaten Zufahrten: Die Handschranke ist eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für Zugangskontrolle und Verkehrslenkung.

Technical specifications

Weight: 45 kg
Dimensions: 360 mm x 3180 mm x 957 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 45 kg
Abmessungen: 360 mm x 3180 mm x 957 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.