Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 11277V

EAN / EAN number: 4250384700973
Categoría de carga / Freight category: A

Poste de barandilla Ø 48,3 mm para manivela y caballete de andamio universal, Poste de barandilla recto, galvanizado

Guard-railing post Ø 48.3 mm for crank and universal scaffolding trestle, Straight railing post, galvanized





Descripción

Poste de barandilla Ø 48,3 mm para manivela y caballete de andamio universal

Poste de barandilla
Para insertar en las espigas de montaje de los bastidores de manivela y de andamio universal.
-Construcción tubular de acero de tubo redondo de Ø 48,3 mm
Con 2 /4 ganchos soldados para sujetar tablones como protección contra caídas
-Para asegurar las tablas, hay agujeros en los ganchos para clavar las tablas a los postes
-El gancho inferior es móvil y se utiliza para sujetar rodapiés como borde de seguridad
-Altura del poste de la barandilla: 1,00 m

- Poste de barandilla recto
- galvanizado

Item description

Guard-railing post Ø 48.3 mm for crank and universal scaffolding trestle

Guard-railing post
For inserting into the mounting sockets of the crank and universal scaffolding frames.

·tubular steel construction made of Ø 48.3 mm round tube
·with 2 /4 welded-on hooks for holding planks as fall protection
·to secure the boards, there are holes in the hooks for nailing boards to the posts
·lower hook is movable and is used to hold toe boards as a safety edge
·height of the guardrail post: 1.00 m

- Straight railing post
- galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un poste de barandilla es soportar y fijar de forma estable y segura los sistemas de barandilla. Se utiliza para sostener de forma fiable los pasamanos y los paneles de barandilla, creando así barreras de protección contra caídas o delimitaciones. Gracias a su función portante, el poste de barandilla garantiza la estabilidad y la seguridad necesarias de las barandillas. Ya sea en escaleras, balcones, plataformas o obras: el poste de barandilla es una solución fundamental para la protección, la estabilidad y la seguridad de las zonas, de conformidad con la normativa.

Datos técnicos

Peso: 3,5 kg
Dimensiones: 100 mm x 1150 mm x 50 mm
Material:
S235 JR

Dimensiones:
Altura del poste de la barandilla: 1,00 m

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 3,5 kg
Dimensions: 100 mm x 1150 mm x 50 mm
material:
S235 JR

dimensions:
Railing post height: 1.00 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.