Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: 4062Z+2

Numéro EAN / EAN number: 4250384769628
Catégorie de fret / Freight category: A

Poteau d’acier inox Ø 60 mm, amovible, blocage à encliquetage automatiqueavec manchon de sol galvanisé à chaud type 460.40, avec serrure profilée à pistons et trois clés, avec 2 anneaux

Stainless steel post Ø 60 mm, removable, self-engaging lockwith hot-dip galvanized ground socket part-no. 460.40, with Euro profile cylinder lock and three keys, with 2 eyelets



Description de l’article

Poteau d’acier inox Ø 60 mm

Poteau d’acier inox, hors sol env. 900 mm

- amovible, blocage à encliquetage automatiqueavec manchon de sol galvanisé à chaud type 460.40
- avec serrure profilée à pistons et trois clés
- avec 2 anneaux

Item description

Stainless steel post Ø 60 mm

Stainless steel post
Above ground approx. 900 mm
Ø 60 mm Ground

- removable, self-engaging lockwith hot-dip galvanized ground socket part-no. 460.40
- with Euro profile cylinder lock and three keys
- with 2 eyelets

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.