
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 11825PG

EAN number / EAN:
Freight category / Frachtkategorie: A

Trench spear, painted, Extension length: 500-620 mm

Grabenspieß, lackiert, Auszugslänge: 500-620 mm



Item description

Trench spear

Trench sprout for use in civil engineering, for bracing and supporting canal walls. With external thread for particularly easy thread cleaning, with fail-safe and hand crush protection for a safe working method, including knobs for a practical and quick application.

- painted
- Extension length: 500-620 mm

Artikeltext

Grabenspieß

Grabensprieße für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden. Mit Außengewinde für besonders einfache Gewindereinigung, mit Ausfallsicherung und Handquetschsicherung für eine sichere Arbeitsweise, inkl. Schlagnasen für eine praktikable und schnelle Anwendung.

- lackiert
- Auszugslänge: 500-620 mm

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 140 mm x 500 mm x 140 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
painted in RAL 3020

Technische Daten

Gewicht: kg
Abmessungen: 140 mm x 500 mm x 140 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Lackiert nach RAL 3020

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.